

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....

.....
Numer telefonu

.....

NIP

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla zadania pn. „**Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Marciszów**”, wykonywanego w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego (dawniej Mały Strażak), zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ogłoszeniu oferujemy:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

a) kwota brutto: zł

(słownie zł)

b) kwota podatku VAT: zł

(słownie zł)

c) kwota netto: zł

(słownie zł)

2. Cenę za przedmiotu zamówienia oszacowano w oparciu o następujące zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba/ szt.	Nazwa własna/ producenta	Cena jednostkow a netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto [kol. 3 x kol. 6]
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pompa pływająca o min. wydajności nominalnej 500 dm ³ /min oraz wydajności maksymalnej 1200 dm ³ /min, posiadająca ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej – wydane przez CNBOP w Józefowie.	1				
2.	Aparat powietrzny nadciśnieniowy posiadający ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwparowej – wydane przez CNBOP w Józefowie. Dodatkowo:	2				

	- 3 uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowania liny ratowniczej. - Reduktor z wbudowanym wyjściem dla drugiego ratownika w celu dostarczenia powietrza do kaptura ucieczkowego, maski pełno twarzowej. - Automat oddechowy - automatyczny otwierający się po podpięciu do maski a zamykający po odłączeniu od maski. - Ognioodporne i fotoluminescencyjne pasy na ramiona i pas na talię. - Gwizdek alarmu sygnalizującego zakończenie działania/pracy połączony antystatycznym oraz elastycznym przewodem HP/MP - Reduktor HP/MP z zaworem bezpieczeństwa - maska – pełno twarzowa zapewniająca dostosowanie do każdej twarzy, szerokokątna przezroczysta osłona z powłoką chroniącą przed zarysowaniami zapewniająca panoramiczne pole widzenia bez optycznych zniekształceń. Maska kompatybilna z automatycznym automatem otwierającym się po podłączeniu do maski a zamykającym się po odłączeniu od maski, manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, manometr fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu, aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar, głośność alarmu: 90 dBA, zakres temperatur, w jakich działa aparat: $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$.					
3.	Radiotelefon przenośny przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych, zgodny z rozpoczętym procesem migracji radiotelefon dwu systemowy. Radiotelefon analogowo-cyfrowy. Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją DMR TIER II oraz analogowym. Algorytm szyfrujący ARC4 – 40 bit w standardzie. Czytelny ekran, pełna klawiatura. Radiotelefon posiadający duży alfanumeryczny wyświetlacz oraz pełną klawiaturę w tym klawisze nawigacyjne interfejsu menu radiotelefonu.	3				

4.	Latarka kąтова przystosowana do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, z niskoprofilową głowicą niekolidującą ze sprzętem lub ubiorem, wyposażona w klips do mocowania latarki i wzmocniony zaczep paska. Zgodna z wymaganiami ATEX: FTZU 15 ATEX 0046X; IEC Ex FTZU 15.0029X, II 1G Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; II 2G Ex ia op is IIC T3/T4 Dodatkowe WYMAGANIA: Zasięg światła do 400 m Czas pracy tryb mocny – do 8h Czas pracy tryb oszczędny - do 20h Czas pracy o niskiej mocy do 20 dni Klasa wodoszczelności IP66 Wytrzymałość na upadek z wysokości – 2m Wymagane ładowarki: 230 V AC + 12 V DC Wymagana technologia LED	5				
5.	Maszta oświetleniowy wyposażony w min. 4 halogenowe lampy LED, do doświetlenia miejsca pracy w terenie oraz wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo: Zasilanie: 230 V (220-265)/ 50 Hz Barwa światła biała zimna 5500-6500 K (zbliżona do światła typowo dziennego) Strumień świetlny: 100 lm/w (20000) Pobór mocy: 4x50 W Żywotność diód: 50000 godzin Statyw wysokość min/max: 150-315 cm Temperatura pracy: -20 +40°C Stopień ochrony całego masztu: IP-65 Stopień ochrony diód: IP-66 Długość przewodu zasilającego: 10m Opuszczanie masztu: ręczne	1				
6.	Kurtyna wodna W52 posiadająca płynną regulację wydajności, szerokości i wysokości strumienia uzyskiwaną za pomocą obrotu dźwigni, a także świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.	1				
RAZEM						

3. Okres gwarancji na sprzęt/ wyposażenia:

4. Oświadczamy, że:

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a także zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Przyjmujemy termin realizacji zamówienia **do 24 listopada 2025 r.**
- 3) Akceptujemy warunki płatności: **30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.**
- 4) Jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT.
- 5) Znajdujemy się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, posiadamy odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności oraz doświadczenie umożliwiające staranne i terminowe wykonanie dostawy.

- 6) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w tym:
- a) realizacji zamówienia,
 - b) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia:

Imię i nazwisko: tel.:, e-mail:

.....

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

.....
(Data)

.....
(Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy)